


FIT

FIAMM


Фронт-терминальные AGM батареи
с длительным сроком службы



LONG
DESIGN
LIFE

СРОК СЛУЖБЫ >15 лет

ТЕХНОЛОГИЯ
AGM




ОГНЕУПОРНЫЙ FV0
корпус


Промышленность



Транспорт



Телеком



AGM батареи фронт-терминального исполнения в негорючем корпусе из ABS-пластика с длительным сроком службы

Одни из самых популярных батарей компании FIAMM для телекомму и промышленности. Серия FIT - герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы FIAMM для обеспечения энергией критически важных объектов, изготовленные по технологии AGM. Благодаря фронтальному исполнению выводов идеально подходят для резервирования оборудования связи и прочих решений в 19" и 23" стойках и на стеллажах.

Батареи серии FIT обладают высокой плотностью энергии. Сепаратор оригинальной конструкции позволяет избежать теплового разгона.

Корпус из толстого огнеупорного ABS пластика, устойчивый к химическому и механическому воздействию (UL 94 V0 с LOI >28%). Саморазряд при хранении таких аккумуляторов является одним из самых низких для батарей подобных типов.

Модель	Номинальное напряжение, В	Номинальная ёмкость, Ач 10ч, 1.80В/эл., 20°C	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
			Длина	Ширина	Высота	
12FIT40	12	40	105	280	198	13
12FIT60	12	60	105	280	260	18
12FIT101	12	101	108	395	275	33
12FIT100/23	12	100	126	558	230	39
12FIT131	12	130	126	558	282	46
12FIT150	12	150	126	558	282	49
12FIT151	12	150	110	531	316	49
12FIT180	12	180	126	558	321	57
12FIT201	12	195	126	558	321	61

Соответствие стандартам:

ГОСТ Р МЭК 60896, ч.21: Батареи свинцово-кислотные стационарные. Типы с регулирующим клапаном. Методы испытаний
 ГОСТ Р МЭК 60896, ч.22: Батареи свинцово-кислотные стационарные. Типы с регулирующим клапаном. Требования к батареям
 BS6334/ UL 94 V0 Воспламеняемость материалов (материалы, не поддерживающие горение)
 Классификация согласно Eurobat: 12 и более лет, очень долгий срок службы «VERY LONG LIFE»
 (при соблюдении правил эксплуатации реальный подтвержденный срок службы составляет более 15 лет)
 Соответствие стандартам UL

Кабинеты внутреннего исполнения		Кабинеты внешнего исполнения		Стеллажи стандартные и сейсмостойкие		Электрощиты и блоки предохранителей	
GPS трекер для защиты от кражи		Система дистанционного отвода газов RVS		Smart Logger температуры и напряжения		Программное обеспечение по подбору АБ	
Защитный контейнер							